		7-FS32N
ABRICHTE		
Stromspannung		400
Motorabgabeleistung S6	kW	3,8
Abrichtbreite	mm	320
Abrichttischlänge	mm	1500
Messerwellendurchmesser	mm	100
Anzahl der Hobelmesser	Stk.	3
Streifenhobelmesser	ja/nein	ja
Option Wendemesser	ja/nein	ja
Max. Spanabnahme	mm	5
DICKENHOBEL		
Durchlasshobelbreite	mm	310
Dickentischbreite	mm	316
Dickentischlänge	mm	700
Max. Hobeldurchlass	mm	225
Max. Spanabnahme	mm	4
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	8
Motorbremse		ja
Graugusstische		ja
Flüsterlippen		ja
Zentraltischführung		ja
Länge	mm	1500
Breite	mm	650
Höhe	mm	1050
Verpackung Länge	mm	1830
Verpackung Breite	mm	870



LANGLOCHBOARD		
Einhandbedienung	ja/nein	ja
vollgelagert	ja/nein	ja
Max. Bohreraufnahme	mm	16
Max. Zapfenlochlänge	mm	160
Tischlänge	mm	370
Tischbreite	mm	250
Gewicht	kg	85

Die neue Abrichtdickenhobelmaschine FSN zeichnet sich durch Ihre stabile Bauweise, die starken Maschinengussstische mit geschliffener Oberfläche und die moderne Handhabung aus. Die Maschine ist platzsparend, und äußerst komfortabel beim Wechsel von Abricht auf Dicken. Der Abrichtanschlag ist 45° schwenkbar. Die massive Führung des Dickentisches gewährleistet beste Hobelqualität.



wahlweise Wende- oder nachschleifbare Messer

1125

420



Verpackung Höhe

Gewicht

große Messerwelle



Vorschub abschaltbar



Abrichtlineal



-Abrichtlineal



Mechanische Digitalanzeige (Option)

