

BANDSÄGEN

Komplettausstattung

bis 610mm Durchlasshöhe


Die Bandsägen der Hans Schreiner Serie HBS sind massiv konstruiert; dadurch sind diese stark beanspruchbar und haben eine große Laufruhe. Präzisionsanschlag mit Schnellverschluss und gut gelagerte, gummierte Speicherlaufräder gehören zur Ausstattung. Eine handradbetriebene Zahnstange sorgt für einfache und schnelle Höhenverstellung. Ein mit einer Lupe ausgestatteter Parallelanschlag für höchste Genauigkeit und ein Gehrungsanschlag mit Gradskala sind bei HBS350 und HBS610 im Preis enthalten.



HBS350 offen



Führungsräder bei HBS610



Tischneigung bei HBS610

www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com



		HBS-HS350	HBS-HS610
Stromspannung	V	230/400	400
Motorleistung S6	kW	0,9	4
Motordrehzahl	U/min	1400	1430
Geschwindigkeiten	Anz.	2	1
Bandgeschwindigkeit	m/sec	10/12	10
Bandbreite	mm	6 bis 15	10-25
Sägebandlänge	mm	2400	4080
Durchlassbreite	mm	330	580
Durchlasshöhe	mm	160	310
Rollendurchmesser	mm	350	600
Material d. Rollen		Aluguss	Aluguss
Tischgröße	mm L x B	500x390	870x550
Tischneigung	Grad	45	45
Gradskala	ja/nein	ja	ja
Führungen oben	ja/nein	ja	ja
Führungen unten	ja/nein	ja	ja
Absaugstutzendurchmesser	mm	100	100
Abmessungen Maschine	mm L x B x H	700/600/1650	1150x950x2000
Verpackungsmaße	mm L x B x H	1220/520/415	2060x590x930
Gewicht	kg	90	330
Bandspannungsanzeige	ja/nein	nein	nein
Gehrungsanschlag	ja/nein	ja	ja
Antrieb m. Keilriemen	ja/nein	ja	ja
Bandlauf einstellbar	ja/nein	ja	ja
Banddurchführung		auswechselbar	auswechselbar
Fahreinrichtung	ja/nein	nein	nein